

# 完全防爆型のマグネチックスターラー

**超強力** な磁力！ エアーマーターを使用した、

**広い回転域のオールエアー 駆動** 完全防爆型スターラーです。



## 防爆スターラー

### ADP-20 型

安定した回転と 310×310mm の天板で大容量の攪拌も可能

	型式	回転数	エアー源	外形寸法
高速タイプ	ADP-20 H	300 ~ 1100rpm	0.4 ~ 0.6MPa	(W)310 × (D)310 × (H)142mm
中速タイプ	ADP-20 M	200 ~ 730rpm		
低速タイプ	ADP-20 L	150 ~ 500rpm		

- ・ 攪拌容量 : 最大 20 L
- ・ マグネット : 希土類系 保持力 8,500 G キュリー点 850
- ・ 推奨エアー圧 : 0.4 ~ 0.6 MPa エアー消費量 : 120 ~ 230 L/min(ANR)
- ・ 材 質 : 外装ケース SUS304
- ・ 重 量 : 5Kg (付属装備) フィルターレギュレータ(エアー圧力調整)

### エアーモータ使用の完全防爆

動力はエアーモータ駆動のため一切電気を使用しない完全防爆型です

### エアーモータのトルク不足を解消

エアーモータの回転数は空気量で調整します。しかしエアーモータの空気量で幅広い回転数を調整することは難しいため、弊社では3種類のタイプをご用意しています。それぞれ使用する範囲に最適な減速をしています。

## 株式会社セイワ技研

本社営業部 〒731-5106 広島市佐伯区利松 2-17-19 電話 : 082-927-2234 FAX : 082-927-2289

東京営業所 〒259-1131 神奈川県伊勢原市伊勢原 1-22-13 ブラザーハイツ 203号

電話 : 0463-96-0765 FAX : 0463-96-0766