

高粘度・大容量搅拌のスターラー

高粘度スターラー

HD-10/60 型



HD-10 型



HD-60 型

	HD-10	HD-60
搅拌容量	50ml ~ 10L	50ml ~ 60L
回転数	6 ~ 120rpm	6 ~ 120rpm
使用攪拌子	最長 159mm	最長 159mm
電源	AC100V 15W	AV100V 60W
外形寸法	240(W) × 240(D) × 160(H)mm	410(W) × 410(D) × 178(H)mm
重量	6Kg	14Kg

希土類系強力マグネット（8500 ガウス）を採用し、
 大型回転子に適した配置
 フィードバック制御により、粘性に関係のない一定回転
 樹脂モールドの密閉型モーター使用、
 耐蝕性配慮の基板と相まって耐久力と耐環境性は抜群



ハチミツを搅拌

高粘度対応には、搅拌物の物性、粘度および容量にマッチしたマグネットと回転子の選定が
 重要です。各ご使用条件によって対応します。

株式会社セイワ技研

本社 〒731-5151 広島市佐伯区五日市町上河内 141-2 TEL : 082-927-1221 FAX : 082-927-1222
 東京 〒259-1131 神奈川県伊勢原市伊勢原 1-22-13 ブラザーハイツ 203 号
 TEL : 0463-96-0765 FAX : 0463-96-0766